LI-ION technology

Traino elettrico

EZS 7280

Portata: 28000 kg

JUNGHEINRICH

EZS 7280





EZS 7280

Capacità di traino



v=velocità [km/h], m=pendenza [%], F=forza di traino [N]

Edizione: 07/2019

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			**EZS 7280**		
	1.3	Trazione			Elettrico		
	1.4	Uso			Sedile		
	1.5	Capacità / carico	Q	kg	28.000		
	1.7	Forza di traino nominale		N	5.600		
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1.465	1.755	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	4.088	4.796	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	2.100 / 1.988	2.446 / 2.350	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			SE / aria		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			6.00 R9		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			7.00 R12		
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)			2 / 2 x		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b_{10}	mm	1.070		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b_{11}	mm	1.070		
Dimensioni di base	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h_6	mm	1.970		
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h_7	mm	880		
	4.12	Altezza gancio di traino	h_{10}	mm	295		
	4.13	Altezza di carico senza carico		mm	1.000		
	4.16	Lunghezza superficie di carico		mm	1.500	1.880	
	4.18	Larghezza superficie di carico		mm	1.090		
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	3.000	3.300	
	4.21	Larghezza complessiva	b_1/b_2	mm	1.300		
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m_2	mm	150		
	4.35	Raggio di curvatura	W_a	mm	2.825	3.275	
	4.36	Il più piccolo raggio di sterzata	b_{13}	mm	935	1.095	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	12 / 25		
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	5.600 /		
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	19.000 /		
	5.10	Freno di servizio			idraulico/elettrico		
Motore elettrico/ Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	20		
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	80 / 620	80 / 930	
	6.5	Peso batteria		kg	1.560	2.180	
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			AC		
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore		dB (A)	60		

- 5.1: 13 km/h con 25 t di carico rimorchiabile. - 10.7: Con ventilazione/riscaldamento disattivato.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione negli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH