



KBD 15 - 35+

1.1	Costruttore		KION BAOLI	KION BAOLI	KION BAOLI
1.2	Modello		KBD 15+	KBD 18+	KBD 20+
1.3	Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Diesel	Diesel	Diesel
1.4	Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		Seduto	Seduto	Seduto
1.5	Portata	Q (t)	1.5	1.8	2,0
1.6	Baricentro del carico	c (mm)	500	500	500
1.8	Distanza del carico	x (mm)	435	435	435
1.9	Interasse	y (mm)	1500	1500	1500
2.1	Peso proprio	Kg	3040	3210	3280
2.2	Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	3840/700	4330/680	4540/700
2.3	Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	1380/1660	1340/1870	1320/1960
3.1	Gommatura		PN	PN	PN
3.2	Dimensione gomme anteriori		6,50-10-14PR	6,50-10-14PR	6,50-10-14PR
3.3	Dimensione gomme posteriori		5,00-8-10PR	5,00-8-10PR	5,00-8-10PR
3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	940	940	940
3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	920	920	920
4.1	Inclinazione colonna/forche av/ind	α/β (°)	6/12	6/12	6/12
4.2	Altezza colonna abbassata	h1 (mm)	2002	2002	2002
4.3	Alzata libera	h2 (mm)	128	128	128
4.4	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	3000	3000	3000
4.5	Altezza colonna sfilata	h4 (mm)	4040	4040	4040
4.7	Altezza tetto di protezione	h6 (mm)	2065	2065	2065
4.8	Altezza sedile	h7 (mm)	1010	1010	1010
4.12	Altezza gancio di traino	h10 (mm)	220	220	220
4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	3282	3316	3490
4.20	Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	2362	2396	2420
4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	1140	1140	1140
4.22	Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	35/120/920	35/120/920	40/122/1070
4.23	Classe/tipo piastra portaforche in accordo a ISO 2328 A, B		II A	II A	II A
4.24	Larghezza piastra portaforche	b3 (mm)	1040	1040	1040
4.31	Distanza dal suolo sotto la colonna a carico	m1 (mm)	110	110	110
4.32	Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	105	105	105
4.34.1	Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	3795	3815	3835
4.34.2	Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	3595	3615	3635
4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	2160	2180	2200
4.36	Minimo raggio interno di curvatura	b13 (mm)	601.5	601.5	601.5
5.1	Velocità di marcia a carico/a vuoto	km/h	16/16	15/16	15/15
5.2	Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	m/s	0,505/0,640	0,445/0,650	0,385/0,645
5.3	Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,375/0,395	0,405/0,415	0,465/0,450
5.5	Sforzo al gancio a carico/a vuoto	kN	11,5/10,7	11,5/10,7	11,5/10,7
5.7	Pendenza superabile a carico/a vuoto	%	20	20	20
5.10	Freno di servizio		Mecc/Idr	Mecc/Idr	Mecc/Idr
7.1	Costruttore/modello motore		Isuzu C240	Isuzu C240	Isuzu C240
7.2	Potenza motore in accordo a ISO 1585	kW	34.6	34.6	34.6
7.3	Numero di giri nominale	min-1	2500	2500	2500
7.4	Numero di cilindri/cilindrata	cm3	4/2369	4/2369	4/2369
7.5	Consumo di carburante in accordo al ciclo VDI	l/h or kg/h	-	-	-
7.9	Tensione di bordo del veicolo	V	12	12	12
8.1	Tipo di trasmissione / trazione		Idrodinamico	Idrodinamico	Idrodinamico
10.4	Capacità serbatoio carburante	l/kg	45/37	45/37	45/37
10.8	Gancio di traino, tipo DIN		Perno	Perno	Perno

Carrelli Diesel e GPL

KBD 15+							
Tipo colonna	H3	Portata a baricentro 500 mm - 1,5 t	H1	H4	H2 senza griglia reggicarico	H2 con griglia reggicarico	Angolo di brandeggio av/ ind
VM Tele	3000	1500	2002	4041	128	128	6/12
	3300	1500	2152	4341	128	128	6/12
	4000	1500	2552	5041	128	128	6/8
	4500	1500	2802	5541	128	128	6/6
	5000	1500	3052	6041	128	128	3/6
VFM 2 stadi	3000	1500	2002	4041	1411	1001	6/12
	3500	1500	2152	4541	1561	1151	6/12
	4000	1500	2552	5041	1961	1551	6/8
VFHM triplex	4350	1500	2102	5391	1489	1101	6/6
	4500	1500	2152	5541	1539	1151	6/6
	4700	1500	2217	5741	1604	1216	6/6
	4800	1500	2252	5841	1639	1251	6/6
	5000	1350	2395	6041	1782	1394	6/6
	5400	1100	2595	6441	1982	1594	3/6
	5500	1000	2629	6541	2016	1628	3/6
	6000	700	2862	7041	2249	1861	3/6

KBD 18+							
Tipo colonna	H3	Portata a baricentro 500 mm - 1,8 t	H1	H4	H2 senza griglia reggicarico	H2 con griglia reggicarico	Angolo di brandeggio av/ ind
VM Tele	3000	1800	2002	4041	128	128	6/12
	3300	1800	2152	4341	128	128	6/12
	4000	1800	2552	5041	128	128	6/8
	4500	1800	2802	5541	128	128	6/6
	5000	1800	3052	6041	128	128	3/6
VFM 2 stadi	3000	1800	2002	4041	1411	1001	6/12
	3500	1800	2152	4541	1561	1151	6/12
	4000	1800	2552	5041	1961	1551	6/8
VFHM triplex	4350	1800	2102	5391	1489	1101	6/6
	4500	1800	2152	5541	1539	1151	6/6
	4700	1800	2217	5741	1604	1216	6/6
	4800	1800	2252	5841	1639	1251	6/6
	5000	1650	2395	6041	1782	1394	6/6
	5400	1400	2595	6441	1982	1594	3/6
	5500	1300	2629	6541	2016	1628	3/6
	6000	1000	2862	7041	2249	1861	3/6

KBD 20+							
Tipo colonna	H3	Portata a baricentro 500 mm - 2,0 t	H1	H4	H2 senza griglia reggicarico	H2 con griglia reggicarico	Angolo di brandeggio av/ ind
VM Tele	3000	2000	2002	4041	128	128	6/12
	3300	2000	2152	4341	128	128	6/12
	4000	2000	2552	5041	128	128	6/8
	4500	2000	2802	5541	128	128	6/6
	5000	2000	3052	6041	128	128	3/6
VFM 2 stadi	3000	2000	2002	4041	1411	1001	6/12
	3500	2000	2152	4541	1561	1151	6/12
	4000	2000	2552	5041	1961	1551	6/8
VFHM triplex	4350	2000	2102	5391	1489	1101	6/6
	4500	2000	2152	5541	1539	1151	6/6
	4700	2000	2217	5741	1604	1216	6/6
	4800	2000	2252	5841	1639	1251	6/6
	5000	1850	2395	6041	1782	1394	6/6
	5400	1600	2595	6441	1982	1594	3/6
	5500	1500	2629	6541	2016	1628	3/6
	6000	1150	2862	7041	2249	1861	3/6

