



CS50

Piccola spazzatrice a batteria o a motore.
Ha una pista di lavoro di 65 cm


COMAC
professional people



CS50. Adatta alla pulizia di manutenzione di pavimentazioni esterne ed interne di piccole e medie dimensioni

CS50 è una piccola spazzatrice uomo a terra molto maneggevole e compatta.

La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve. Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura dell'aspirazione. La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli

e del bordo muro. Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento delle polveri. (Oggi disponibile anche nella versione "lavabile" e riutilizzabile).

Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro.





CS50 è disponibile anche con motore di trazione di tipo endotermico Honda

Questo motore permette di aumentare la velocità di pulizia e semplificare il lavoro dell'operatore. La spazzola centrale, accessibile dal comodo sportello laterale, è facilmente regolabile. È disponibile in diverse versioni per ogni tipo di sporco:

- MISTO ACCIAIO: per un uso esterno o superfici molto ruvide;
- SETOLE TAMPICO BASSINA: polveri molto fini e superfici lucide;
- SETOLE PPL: è la più versatile su superfici industriali.



È importante pulire ad ogni ciclo di lavoro il pannello filtro con un aspiratore per garantire un ottimo funzionamento della macchina



Il filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili



Lo sporco viene convogliato direttamente in un cassetto di raccolta, robusto e leggero per una semplice operatività



Comandi di funzionamento: comando di chiusura/apertura dell'aspirazione, scuotifiltro a martelletto, sollevamento/abbassamento spazzola laterale, comando di avanzamento macchina (nei modelli a trazione)



È indispensabile per pulire gli angoli e lungo i muri. Nel caso di pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può sollevare la spazzola, che arresta la propria rotazione



DESCRIZIONE TECNICA		CS50H	CS50HT	CS50B	CS50BT
Velocità di avanzamento	km/h	0÷3,5	0÷4	0÷3,5	0÷4
Pendenza massima superabile	%	5	15	5	10
Motore spazzola laterale	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore elettrico	V/W	-	-	12/600	12/600
Scuotifiltro	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore a scoppio	HP	3 (Honda)	3 (Honda)	-	-
Capacità cassetto di raccolta	l	40	40	40	40
Superficie filtrante	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Batterie	(n.) V/A	-	-	(1) 12/140	(1) 12/140

	Larghezza lavoro con spazzola laterale	Numero spazzole laterali/ Ø mm	Alimentazione V/ trazione	Larghezza spazzola centrale	Carico anteriore	Carico posteriore	Tipo di scarico	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
CS50H	650	1/380	-/-	500	-	•	manuale posteriore	2275	1430 1000 660	70
CS50HT	650	1/380	-/ meccanica	500	-	•	manuale posteriore	2600	1430 1000 660	78
CS50B	650	1/380	12/-	500	-	•	manuale posteriore	2275	1430 1000 660	67
CS50BT	650	1/380	12/ meccanica	500	-	•	manuale posteriore	2600	1430 1000 660	75

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 89/336 CEE, 93/68/CE e successive modifiche 91/263/CEE e 92/31 CEE, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292. 2000/14/CE



professional people

Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:


Macchina per uso commerciale



H - Macchina a Benzina



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio

COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it
e-mail: com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2000