



L'innovativa lavasciuga pavimenti che consente di abbattere il costo del pulito

**Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 60 cm di pista di lavoro,
nella versione con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm
e con 1 spazzola cilindrica da 69 cm**

Innova 60 B è la lavasciuga pavimenti semplicissima da utilizzare, adatta alla pulizia di manutenzione di spazi commerciali fino a 3000 m²



Innova 60 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibile a batterie, realizzata nella versione lavante con 1 spazzola a disco da 61 cm di pista di lavoro.

Innova 60 B nasce per essere utilizzata al posto della lavasciuga pavimenti con operatore a terra con l'obiettivo di abbattere drasticamente il costo del m² pulito offrendo un vero e proprio vantaggio competitivo soprattutto per l'utilizzatore finale.

**Massima semplicità di utilizzo
SENZA COSTI AGGIUNTIVI
PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE**



Per iniziare a operare sin dal primo momento è necessario semplicemente, girare la chiave ed iniziare a lavorare



Il basamento e il tergipavimento vengono abbassati/alzati semplicemente attraverso 2 leve

PLUS

Numerosi sono i benefici che Innova 60 B può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti con operatore a terra:

- Prezzo vantaggioso all'acquisto,
- Vantaggio economico nell'utilizzo. Estremamente conveniente per la pulizia dei pavimenti già a partire da cantieri con superfici di 1200 m² con un minimo di 2 interventi alla settimana,
- Vantaggio economico di poterla utilizzare fino a 4 ore di lavoro continuo grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici,
- Dimensioni compatte che le consentono di passare anche attraverso le porte tradizionali o di essere trasportata negli ascensori,
- Il vantaggio di poter operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali, perché molto silenziosa.



Innova 60 B



Innova 65/75/80

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S.

Il massimo delle dotazioni e dell'economia per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 3500 m²

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S sono lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibili a batterie, realizzate nelle versioni lavante con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm di pista di lavoro e nella versione spazzante con spazzola cilindrica da 69 cm di pista di lavoro.

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S sono lavasciuga pavimenti che garantiscono l'abbattimento dei costi del pulito grazie ad un prezzo di acquisto vantaggioso e alla dotazione completa di tutti i sistemi di Comac, che, riducono sprechi e consumi.

Con il dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) si ha un risparmio della soluzione utilizzata (acqua e detergente) fino al 50%



Gestione separata di acqua e detergente

Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono dotate di CDS e di distributore dell'acqua che garantisce la sua erogazione in modo uniforme su entrambe le spazzole anche con portate ridotte. Inoltre, Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono dotate di sistema START&STOP che interrompe la fuoriuscita dell'acqua e l'arresto delle spazzole quando la macchina viene momentaneamente fermata

PLUS

Numerosi sono i benefici che Innova 65/75/85/100 B - 70 S possono offrire rispetto alle lavasciuga pavimenti con operatore a terra:

- Niente più tempi di apprendimento e di formazione per l'operatore grazie al "Selettore dei programmi di lavoro" di serie (versione automatica),
- L'ottimizzazione dei consumi grazie anche al dispositivo di serie Start&Stop consente di aumentare l'autonomia di lavoro fino al 35% (rispetto al modello precedente) ed arrivare a operare fino a 4 ore di lavoro continuo (versione automatica),
- Silenziosità e risparmio di energia grazie al dispositivo Eco (versione automatica).

**Fino a 35%
di autonomia in più**



Un semplice dispositivo (optional) permette di riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita senza la presenza dell'operatore



Innova 100 B

Innova 70 S



Innova 65/75/85 adottano di serie un sistema che permette di regolare la pista di lavoro da 65 a 85 cm (per maggiori informazioni contattare il servizio assistenza Comac)

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S sono sicure, produttive e semplici da utilizzare



Scegli il sistema di lavoro più adatto alle tue esigenze: manuale o automatico!

Sistema di lavoro manuale (versione M)

Nella versione manuale il tergipavimento e il basamento sono controllati da due leve indipendenti offrendo la massima semplicità di uso anche da parte di operatori non specializzati.

Innova M è disponibile nelle versioni da 60, 65, 75, 85 e 100 cm di pista di lavoro.



Sistema di lavoro automatico

La versione automatica adotta il selettore di programmi di lavoro che offre un approccio estremamente intuitivo. Esso consente di scegliere tra 4 programmi di lavoro preimpostati:

1. Trasferimento,
2. Asciugatura,
3. Lavaggio/Asciugatura,
4. Solo lavaggio.

Una volta selezionato il programma più adatto alle vostre esigenze, Innova 65/75/85/100 B - 70 S pensano a tutto da sole.



NUOVA CONSOLLE DI GUIDA CON FUNZIONE "ECO"



Riduce
il rumore



Riduce
il consumo energetico

La versione automatica è dotata di serie del dispositivo Eco che garantisce un livello di pressione acustica molto basso consentendo di operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione come case di cura e ospedali senza arrecare disturbo all'ambiente e a chi lo vive




Rientro automatico del basamento
in caso di urti accidentali
(Innova 65/75/85/100 B / M)




Sgancio automatico
del tergipavimento in caso
di urti accidentali



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S
ha a disposizione su richiesta un supporto
per il vostro Kit di pulizia manuale
che consente di completare l'intervento



**Diametro di sterzata
ridotto
e massima
manovrabilità
anche in spazi ristretti**



Possibilità di pulire
perfettamente a filo
muro



**Baricentro basso per un'ottima
stabilità. Possibilità di superare
le rampe fino al 18%**

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S.
Semplici e veloci nelle operazioni di manutenzione



Completa sanificazione dei serbatoi

**Facile nella ricarica delle batterie
grazie alla possibilità di avere
il caricabatterie a bordo
(su richiesta)**



Facile sostituzione delle gomme senza l'utilizzo di utensili sull'esclusivo tergipavimento Comac (Patent Pending)

Dotazioni disponibili Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S



DOTAZIONI	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S	DOTAZIONI	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S
Gestione acqua e detergente				Confort			
Water Management	+/-	-	-	Aspirazione silenziosa (Eco)	-	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	optional	optional	Serbatoi completamente sanificabili	•	•	•
Distributore acqua	-/+	•	-	Selettore programma di lavoro	-	•	•
Eco ON/OFF	•	-	-	Accessibilità da Dx e Sx	•	•	•
Start&Stop	-	•	•	Caricabatterie a bordo	optional	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•	•	Contaore	•	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•	•	Livello carica batterie	•	•	•
Prestazioni lavanti				Riempimento rapido serbatoio soluzione	-	optional	optional
Pressione spazzole regolabile	-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Kit supporto sistemi manuali di pulizia	optional	optional	optional
Salita rampe	•	•	•	Sicurezza			
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•	•	Motoruota anteriore antiskid e antitraccia	•	•	•
Testata lavante variabile	-/+	• (Innova 65/75/85 B)	-	Ruote posteriori antiskid e antitraccia	•	•	•
Motore aspirazione 3 stadi	-	optional	optional	Freno di servizio e di stazionamento meccanico	•	•	•
Autonomia				Lampeggiante	optional	optional	optional
Batterie 6V/210 Ah C5 (4)	optional	optional	optional	Tergipavimento con attacco antiurto	•	•	•
Batterie 12V/130 Ah C5 (2)	optional	optional	optional	Testata lavante con rientro in caso di urto	-	•	-
				Interruttore presenza uomo a bordo	•	•	•
				Avvisatore acustico	•	•	•

DESCRIZIONE TECNICA		Innova 60B	Innova 65B/M	Innova 75B/M	Innova 85B/M	Innova 100B/M	Innova 70S
Larghezza tergipavimento	mm	780	970	970	1085	1085	1085
Spazzole Ø (q.tà)	mm	610 (1)	340 (2)	390 (2)	430 (2)	508 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	-	-	-	210x690 (1)
Giri spazzole	giri/min.	170	170	170	170	120	520
Motore spazzole (q.tà)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/600 (2)	24/560 (1)
Motore aspirazione	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/350
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Velocità di avanzamento	km/h	0+6	0+6	0+6	0+6	0+6	0+6
Pendenza massima superabile	%	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18
Diametro di sterzata	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Batterie (q.tà)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Peso batterie	kg	136	136	136	136	136	136

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B/65M	650	30+60/30	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B/75M	750	30+60/30	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B/85M	850	30+60/30	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223
Innova 100B/100M	1000	45	24/aut.	110	125	6000	1495 1320 1035	240
Innova 70S	690	20	24/aut.	110	125	4100	1495 1320 805	233



B - Macchina a batteria con valore del voltaggio



Macchina per uso commerciale



COMAC spa
Via Maestri del Lavoro, 13
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it