

My50 E/B



Low Price, High Quality.  
Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.  
Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!

 **FIMAP**<sup>®</sup>

## Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Gestione acqua e detergente</b>		
FSS (Fimap Solution Saver)	•	•
Eco On/OFF System* - Filtro acqua	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello soluzione	•	•
<b>Prestazioni lavanti</b>		
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Filo muro a dx (con spazzola da 55 cm)	•	•
<b>Autonomia</b>		
Batterie 12 V/102 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie Gel 12V/75 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie 12 V/120 Ah C20 (2)	-	optional

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Sistema di guida intuitivo (ID-Intelligent Drive)	•	•
Caricabatterie a bordo	-	optional
Contaore	•	•
Controllo batterie con limitatore di scarica	-	•
Livello caricabatterie	-	•
Aggancio e sgancio spazzola automatico	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Ruote antitraccia	•	•
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Comando presenza uomo	•	•

\* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.



# Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

## CONVIENE perchè non necessita di operatori specializzati per la guida!



**USER FRIENDLY DESIGN**  
Nessuna formazione per l'operatore

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Riempi il serbatoio soluzione ed accendi!



Abbassa il tergipavimento...



... ed inizia a lavorare!

## Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

**CONVIENE** perchè ha più autonomia.



Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.



Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m<sup>2</sup> con una carica di soluzione detergente



Sistema FSS (Fimap Solution Saver), per adeguare il consumo della soluzione alle esigenze di pulizia

## Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

**CONVENIENTE** con il nuovo tergilavaggio in materiale plastico rinforzato.



**Più sicuro perchè resistente agli urti e alla corrosione.**

Sgancio automatico del tergilavaggio\* in caso di urti accidentali

**BREAK AWAY**

\* PATENT PENDING



## Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

**CONVIENE** perchè è semplice  
anche nelle operazioni di manutenzione!

**Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!  
È veloce da pulire!**

La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo) assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro, garantendo sempre la massima efficienza della macchina



Svuota e sanifica...

Pulisci il filtro...

Pulisci il  
tergipavimento!

... ricarica!  
(Versioni a batteria)

Facile nella ricarica  
delle batterie  
grazie alla possibilità  
di avere il caricabatterie a bordo  
(su richiesta)

DATI TECNICI		My50 E	My50 B
Larghezza tergovpavimento	mm	680-780	680-780
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 510 - 530 - 550	(1) 510 - 530 - 550
Motore spazzole	V/W	220-230/750	24/560
Giri spazzole	giri/min	135	135
Pressione sulle spazzole	kg	27,5	27,5
Motore aspirazione	V/W	230/450	24/310
Tipo di avanzamento	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	-	330 x 345 x 270
Pendenza massima superabile	%	2%	2%
Batterie	V/Ah C5	-	12 V/90 Ah
Peso batterie	kg	-	54
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	62	62

								
	Compatibilità elettromagnetica Norma emissione	Larghezza lavoro cm	Numero spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l
My50 E My50 B	EN 61000-6-2, 3 EN 61000-3-2, 3	51-53-55	1	230/50 / semi aut. - /24/semi aut.	40	40	1600	1165x995x541



Risparmio  
acqua e detergente  
fino al 50%



Riduzione dei consumi  
energetici per aumentare  
l'autonomia di lavoro



Possibilità di operare  
negli ambienti  
senza disturbo acustico



Nuovo sistema di guida  
intuitivo,  
senza formazione



Garanzia estesa  
fino a 24 mesi



Qualità  
Certificata  
Fimap

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

Timbro del rivenditore



Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.  
Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2011  
COD. 301720 - AE - 03-2019

[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

Organizzazione certificata O.C.B. Italia  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

